

JTC-X40A-WL

遠端設定 - 大字幕顯示器



MIT
Made In Taiwan



遠端參數設定大型顯示器

JTC-X40A-WL 雙色LED-大字幕顯示器，可測量溫度、濕度、CO2等參數並即時顯示。提供了免費的APP - JETEC Remote 無線設定參數之功能，使用智慧型手機與設備連接後，即可遠端透過 APP更改裝置名稱、補正值、警報上下限、顏色轉換上/下限值、小數點、測量範圍...等參數

New 遠端設定

JTC-X40A-WL 可使用智慧型行動裝置與裝置連接，即可透過APP設定參數 (適用於手機 iOS 9.0 及 Android 5.0 以上版本)

- **警報提醒** 當數值達到警報上/下限時，數值將會紅綠閃爍顯示
- **顏色識別** 高亮度紅/綠雙色LED，可任意設置顏色變換範圍
- **功能多樣** 提供客製化服務，具多樣化的顯示，如：溫度、照度、風速、時間、氣體濃度、pH等，並可選用Relay、通訊功能、蜂鳴器、警示燈等功能
- **超薄機身** 採用4吋高亮度紅綠雙色LED，測量狀態更清楚

電氣規格

電源供應	110~220V	
工作溫度	-10~65°C	
Sensor類型	外拉sensor, 帶1.5米電纜 (標準型)	
尺寸/重量 (不含sensor)	140	600×260×50mm, approx. 2.62kg
	240	600×380×50mm, approx. 3.92kg
	340	600×540×50mm, approx. 5.41kg

JTC-X40A

顯示類型	範圍	精確值	解析度	位數
溫度	-10~65°C	±0.5°C	0.1°C	3-digit
濕度	0~99%RH	±3%RH	1%RH	2-digit
二氧化碳	0~2000, 3000, 5000 ppm	±(75ppm ±5% of measured value)	1ppm	4-digit

附加功能(選用)

輸出信號	Relay, 4-20mA
蜂鳴器	≥88dB at 30cm
警示燈	尺寸 95×95×155mm / 電源 AC110V~AC220V

* 僅供“時間顯示機型”

APP 功能介紹

iOS / Android



參數設定

可設定設備名稱、警報上/下限、LED顏色轉換上/下限、補正值、測量範圍、小數點...等



儲存/載入設定

可儲存多組參數設定列表，亦可載入已儲存的設定值，便於應用於不同環境或是套用至他台設備



密碼保護

具管理員及訪問者密碼，保護您的設定不會被任意修改



記錄 (JTC-X40-WL-D)

記錄間隔可調整，最大記錄筆數可達6,000筆



趨勢圖 (JTC-X40-WL-D)

可繪製趨勢圖並顯示詳細記錄列表



匯出 (JTC-X40-WL-D)

記錄數據可匯出.csv檔或PDF檔並可透過無線方式連到印表機直接列印報表



僅適用於手機 iOS 9.0 及 Android 5.0 以上版本 (不適用平板)
※ 此APP不支援Root過的Android裝置

Model	顯示類型	LED	警報輸出	通訊輸出	附加功能	說明
JTC-140						單排顯示
JTC-240				---		雙排顯示
JTC-340						三排顯示
	A					140-溫度或濕度 240-溫度+濕度 340-溫+濕+CO2
	C					其它顯示類型 ※ 見下表一
		2				雙色LED (紅/綠)
			R			無 Relay
				WL		無線參數設定, 含免費APP(Jetec Remote)
				WL-D		無線參數設定, 含免費APP(Jetec Remote) + 記錄功能
					I	無 4~20mA輸出
					L	警示燈
					B	蜂鳴器

表一. 各型號顯示類型及順序

Model	顯示類型 / 顯示順序
JTC-140C	4-20mA / 0-5V / 0-10V輸入sensor 時間
JTC-240C	溫度 + CO2 濕度 + CO2 溫度 + 時間 4-20mA / 0-5V / 0-10V輸入sensor
JTC-340C	溫度 + 濕度 + 4-20mA 溫度 + CO2 + 時間 溫度 + 濕度 + 時間 4-20mA / 0-5V / 0-10V輸入sensor

尺寸圖 (單位: mm)

